



Montagesockel für leichtes Zubehör (z.B. Reflektoren, Mini-Lampen). Mit Edelstahlband, paßt stufenlos an Ø12-28mm. Um 360° drehbarer Montagearm mit Anschraubloch.

Retrofit kit for lightweight accessories like reflectors, lights etc. Easy mounting with stainless strap on Ø12-28mm. 360° revolving top.

Kit de fixation pour accessoires légers (réflecteurs, éclairages etc.). Montage facile par languette en acier inox. Adaptable sur tubes de Ø 12 à 28mm, base pivotante sur 360°.



REG. DESIGN PAT. PEND. MADE IN GERMANY. R&K FR 300

MINI MOUNT


Montagesockel für leichtes Zubehör
Lightweight mounting bracket
Kit de fixation pour petit accessoires




Montage Edelstahlband Ein Ende von unten durch das Spannstück führen und umbiegen. Metallband um das Rohr legen und von unten durch den zweiten Schlitz führen, straff ziehen und umbiegen. Überstehendes Ende 1cm hinter dem Spannstück abschneiden oder durch mehrmaliges Biegen abbrechen.




Mounting with stainless strap Mount strap and tension plate (with thread and two slots) as shown in the drawings. The premounted strap should sit tight on the tube. If you cut the end of the strap the bended part should be at least 1 cm long.




Montage avec languette en acier inox Monter l'attache et tendre la languette comme indiqué sur les dessins. La languette doit être bien serrée autour du tube. Si vous coupez un morceau de la languette, conserver un bout d'au moins 1cm de long pour pouvoir le replier.



Montagearm auf runden Sockel aufstecken und mit Schraube M4x16 auf vormontiertem Edelstahlband verschrauben. Montagearm ausrichten und Verschraubung fest anziehen. Zur Befestigung des Zubehörs am Ende des Montagearms kann die zweite Schraube mit Stopmutter verwendet werden.



Mounting Attach the plastic parts with one screw M4x16 to the premounted strap. Turn the head part in the correct position and tighten the screw. To fix the accessory use the second screw in combination with the safety nut.



Montage Embôiter ensemble les deux pièces du support et les visser sur la platine à l'aide d'une vis M4x16. Choisir la position la mieux adaptée et serrer la vis. Pour fixer les accessoires, utiliser la seconde vis et l'écrou frein fournis.

