




16

Gewindeabstand  
thread distance  
distance de filetage


1




2x M6x16




A



6Nm



16



KLICK

KR305 04/20

## Lenker Adapter für Steuerrohr

Nur an Rädern mit Gewindegabel am Steuerrohr montierbar !

**[1] Gewindeabstand 16mm** Adapter mit den zwei kürzeren Schrauben **M6x16** ohne Verwendung der L-förmigen Befestigungsplatte **[A]** anschrauben (6Nm).

**ACHTUNG** ⚠ die Verwendung längerer Schrauben kann das Steuerrohr beschädigen !

**[2] Gewindeabstand 30mm** zusätzlich die L-förmige Befestigungsplatte **[A]** verwenden und den Adapter mit den beiden längeren Schrauben wie gezeigt **M6x18** montieren (6Nm).

**Bedienung** Alle Taschen und Körbe für den KLICKfix® Lenker Adapter passen auch an diese Adaptervariante. Zubehör in den Adapter einhängen und fest nach unten schwenken bis Verriegelung erfolgt ist. Durch Druck auf die rote Taste können Tasche oder der Korb sekundenschnell wieder gelöst werden.

**WICHTIG** Vor jeder Fahrt korrekte Verriegelung und festen Sitz des Zubehörs prüfen. Zubehör vor Transport auf dem Auto-Fahrradträger unbedingt abnehmen!

**Maximale Belastbarkeit des Adapters bis 5kg.**

## Handlebar Adapter for head tube

Only for bikes with integrated threads on head tube !

**[1] Thread distance 16mm** mount the bracket with the two shorter screws **M6x16** directly into the threads (6Nm) without using the fixing plate **[A]**.

**ATTENTION** ⚠ The use of longer screws might damage the head tube !

**[2] Thread distance 30mm** mount the small fixing plate **[A]** together with the adapter as shown in the drawings. Fix bracket with longer screws **M6x18** (6Nm).

**Operation** All accessories for the KLICKfix® Handlebar Adapter system are usable in combination with the Handlebar Adapter for head tube. Put the accessory on the adapter and push downwards until it locks automatically. Press red button to release.

**IMPORTANT** Make sure the accessory is firmly locked in the adapter before each ride. Remove the accessory before transporting the bike on a car rack.

**Maximum load of the adapter 5kg.**

## Support Guidon pour douille de direction

Uniquement pour les vélos avec filetage intégré !

**[1] Distance de filetage 16mm** montez le support avec les deux vis plus courtes **M6x16** directement dans les filetages sans utiliser la plaque de fixation **[A]**.

**ATTENTION** ⚠ Ne pas utilisé des vis plus longue parce que cela risque d'endommager la douille.

**[2] Distance de filetage 30mm** montez la petite plaque de fixation **[A]** avec l'adaptateur comme indiqué sur les dessins. Fixez le support avec des vis plus longues **M6x18**.

**Utilisation** Tous les accessoires du système support guidon KLICKfix® sont utilisables en combinaison avec le support guidon pour douille de direction. Placez l'accessoire sur l'adaptateur et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille automatiquement. Pour détacher le sac ou le panier en quelques secondes, pressez le bouton rouge.

**IMPORTANT** Vérifiez que les éléments sont correctement fixés avant chaque départ. Ne pas oublier de retirer les accessoires lorsque le vélo est transporté sur un porte-vélos.


**Poids maximum 5kg.**



30


Gewindeabstand  
thread distance  
distance de filetage

2




2x M6x18


A



6Nm



30



KLICK

REGISTERED DESIGN - MADE IN GERMANY - RIXEN &amp; KAUL GMBH · LIMMINGHOFFER STR. 9 · D-42699 SOLINGEN